DESCAFLEX 300 UL-NISPT-1

AWG 20 - AWG 18

Leitungen PVC 105˚C 300 V, flachoval, UL/CSA

Bevorzugte Anwendung

Als flexible Anschlussleitungen für elektrische Haushaltapparate wie Lampen, Ventilatoren, beweglichen Geräten allgemein, und in einer Umgebung, welche eine erhöhte Temperaturbeständigkeit verlangt, usw..

Aufbau

Leiter feindrähtig, Kupfer blank
Adern PVC isoliert, wärmbeständig
Aderfarben:
2-adrig schwarz, weiss
3-adrig schwarz, weiss, grün
Adern parallel geführt
Mantel PVC schwarz, wärmbeständig

Technische Daten

Nennspannung	300 V
Temperaturbereich	- 20˚C ... + 105˚C
Biegeradius mind.	15 x Kabeldurchmesser

Normen / Prüfungen

UL gelistet: NEC/UL Spezifikation No. 62
CSA gelistet: CSA Spezifikation C22.2

Artikel-Nummer	Typ n x AWG	Aussen-Ø ca. mm	Kupfer kg/km	Gewicht kg/km
222070	2 x 20	2.60 x 4.80	12.00	31.00
222071	3 x 20	2.60 x 7.00	18.00	38.00

Artikel-Nummer	Typ n x AWG	Aussen-Ø ca. mm	Kupfer kg/km	Gewicht kg/km
222072	2 x 18	2.90 x 5.40	16.60	33.00
222073	3 x 18	2.90 x 7.60	24.90	45.00

Aufmachung

Spulen zu 152 m, 305 m oder abweichend