DESCAFLEX 300 UL-SPT-1

AWG 20 - AWG 18

Leitungen PVC 60°C 300 V, trennbar, UL/CSA

Bevorzugte Anwendung

Als flexible Anschlussleitungen für elektrische Haushaltapparate wie Lampen, Radios, Ventilatoren, usw..

Aufbau

Leiter feindrähtig, Kupfer blank
Adern PVC isoliert, parallel geführt, schwarz, trennbar
(3-polige Ausführung mit grüner Innenisolation)

Technische Daten

Nennspannung	300 V
Temperaturbereich	- 20°C ... + 60°C
Biegeradius mind.	15 x Kabeldurchmesser

Normen / Prüfungen

UL gelistet: NEC/UL Spezifikation No. 62, SPT-1
CSA gelistet: CSA Spezifikation C22.2 No.49, SPT-1

Artikel-Nummer	Typ n x AWG	Aussen-Ø ca. mm	Kupfer kg/km	Gewicht kg/km
221880	2 x 20	2.55 x 4.90	12.00	21.00
221881	3 x 20	2.80 x 7.60	18.00	35.00

Artikel-Nummer	Typ n x AWG	Aussen-Ø ca. mm	Kupfer kg/km	Gewicht kg/km
221882	2 x 18	2.70 x 5.20	16.60	31.00
221883	3 x 18	2.80 x 7.75	24.90	42.00

Aufmachung

Spulen zu 152 m, 305 m oder abweichend