DESCAFLEX 300 UL-SPT-2

AWG 18 - AWG 16

Leitungen PVC 60°C 300 V, trennbar, UL/CSA

Bevorzugte Anwendung

Als flexible Anschlussleitungen für elektrische Haushaltapparate wie Lampen, Radios, Ventilatoren, usw..

Aufbau

Leiter feindrähtig, Kupfer blank
Adern PVC isoliert, parallel geführt, schwarz, trennbar
(3-polige Ausführung mit grüner Innenisolation)

Technische Daten

Nennspannung	300 V
Temperaturbereich	- 20°C ... + 60°C
Biegeradius mind.	15 x Kabeldurchmesser

Normen / Prüfungen

UL gelistet: NEC/UL Spezifikation No. 62, SPT-2
CSA gelistet: CSA Spezifikation C22.2 No.49, SPT-2

Artikel-Nummer	Typ n x AWG	Aussen-Ø ca. mm	Kupfer kg/km	Gewicht kg/km
221920	2 x 18	3.60 x 6.70	16.00	21.00
221921	3 x 18	3.60 x 9.10	24.90	49.00

Artikel-Nummer	Typ n x AWG	Aussen-Ø ca. mm	Kupfer kg/km	Gewicht kg/km
221922	2 x 16	3.95 x 7.50	26.00	51.00
221923	3 x 16	4.00 x 9.80	39.00	85.00

Aufmachung

Spulen zu 152 m, 305 m oder abweichend